



A solução profissional em
recepção de satélite!
Muito melhor isolamento
entre polarizações.

GARANTIA

2
anos

Alimentador Duplo Eletrostamp Banda C

∴ Vantagens Exclusivas dos Produtos

- Anel escalar ajustável
- Calibrador f/D gravado na peça
- Monta-se em todos os tipos de antenas de satélite Banda C
- Construção em alumínio fundido, com retífica de calibragem
- Revestimento tinta epóxi eletrostático
- 08 parafusos com porcas e arruelas
- Protetor injetado em ABS
- Faixa de frequência 3.4 ~ 4.2 GHz
- VSWR 1.30: 1 Máx
- f / D Faixa de: 0,33 ~ 0,45
- Polarização Cruzada: Isolamento 35 dB Mín
- Portas de saída flange padrão WR 229
- Faixa de temperatura: -40 °C ~ +60 °C
- Dimensões do produto montado: 210 x 163 x 117 mm
- Tamanho da embalagem: 125 x 175 x 205 mm
- Peso: 0,90 kg.

∴ Aplicações do Produto

- SMATV
- Operadores de TV a cabo
- Vários sistemas receptores simultâneos
- Sistemas de satélites comerciais

 **Fabricado no Brasil**



100%
testados

ENTRE EM CONTATO *E SAIBA MAIS...*